

## ΤΡΑΚΤΕΡ CASE IH FARMALL C Μοναδικό, Αποδοτικό, Απόλυτο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



- **Τέσσερα μοντέλα 90-117hp**
- **Κινητήρας 3,6 λίτρων της FPT, Common Rail, turbo intercooler, Stage V**
- **Τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο**
- **Η μέγιστη ροπή επιτυγχάνεται σε χαμηλότερες στροφές κινητήρα**
- **Πιο απλή συντήρηση**

Η σειρά των τεσσάρων μοντέλων τρακτέρ Farmall C της Case IH, 90-117hp για κάθε χρήση, που απευθύνονται σε επαγγελματίες μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, κτηνοτρόφους και αγρότες, φέρνει μαζί της μια σειρά από οφέλη για την απόδοση και την συντήρηση.

Ο τετρακύλινδρος κινητήρας F5 από την FPT, προσφέρει βελτιωμένη απόδοση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς διαθέτει τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, για ενισχυμένη καύση. Με την μέγιστη ροπή να εμφανίζεται σε χαμηλότερες στροφές του κινητήρα, στις 1.300 στροφές ανά λεπτό και το σύστημα έγχυσης καυσίμου common rail, επιτυγχάνεται μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

### Καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων

Τα τρακτέρ Farmall C, διαθέτουν το συμπαγές και χωρίς συντήρηση σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων HI-eSCR2 της FPT. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει έναν καταλύτη DOC, ένα φίλτρο σωματιδίων χωρίς συντήρηση και έναν καταλύτη SCR σε μια ενιαία συμπαγή διάταξη. Ως αποτέλεσμα, η ορατότητα από το κάθισμα του χειριστή είναι απρόσκοπτη, ενώ η ευελιξία και η απόσταση από το έδαφος είναι χωρίς συμβιβασμούς.

Ο κινητήρας κάνει πολύ μικρή ανακύκλωση καυσαερίων, μικρότερη από 10%, γεγονός που βοηθά στην εξασφάλιση άριστης καύσης και ελαχιστοποιεί τις διαστάσεις του συστήματος SCR. Το συμπαγές σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων HI-eSCR2 δεν χρειάζεται συντήρηση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτεί αντικατάσταση εξαρτημάτων ή μηχανικό καθαρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.

Ο κινητήρας αυτός προσφέρει επίσης σημαντικές βελτιώσεις στη συντήρηση, όπως η συγκέντρωση των βασικών σημείων συντήρησης στην ίδια πλευρά (αριστερά), περιλαμβάνοντας το φίλτρο λαδιού κινητήρα και τα φίλτρα καυσίμου.

### Πακέτο επιλογών

Τα τρακτέρ Farmall C προσφέρονται με το πακέτο 'Selection Pack' συγκεκριμένων προδιαγραφών για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πελατών. Αυτές περιλαμβάνουν τα σασμάν Active Drive 2 με αυτόματη ρεβέρσα powershuttle και συμπλέκτη με κουμπί powerclutch, παρέχοντας έως και 24 εμπρόσθιες και 24 οπίσθιες ταχύτητες με προαιρετικό σύστημα cruise control και υπεραργές ταχύτητες. Επίσης στο πακέτο διατίθενται ηλεκτροϋδραυλικό κάρο εμπρός και πίσω, ηλεκτρονικό υδραυλικό, αντλία υδραυλικού 64 λίτρων/λεπτό, PTO τριών ταχυτήτων και προαιρετικά μπροστινό υδραυλικό.

